

1075-FP - MB PRETO (BLACK 3)

Produto concentrado de aditivos e pigmentos inorgânicos

Compatível com poli(cloreto de vinila)

Características

Análise	Liberação	Método
Tonalidade	Conforme o padrão	CRISTAL - IT 065
Configuração	Pellet	CRISTAL - PS.751.01

Propriedades Típicas

Análise	Método	PVC
Migração	DIN EN 20105 - A03	5
Resistência Térmica (°C)	DIN EN 12877-2	220
Solidez a Luz	ISO 4892-2	8

Propriedades Complementares

Análise	Método	Valor
Densidade (g/cm ³)	ASTM D792 - 20	1,5 - 1,7

Requisitos Regulatórios - Gerais

Normas/Legislações	Conformidade
Diretiva RoHS – (EU) 2015/863	Em conformidade
NM 300-3:2002	Em conformidade


Gerente Técnica
CRQ: 13303601

Revisão 4
Data 28/08/2025

k: d61fc075b0ef457f5c2cd8cfc69c274352196680997a5ce4e29cdefad35c314c4f104e702c34d6e2ca2771bd7ecf904a9c8ca1fd76a638cd96f0b9d6d6b72a38

**ESTE DOCUMENTO PERDE SEU VALOR CASO SEJA REALIZADA QUALQUER ALTERAÇÃO.
SEMPRE RECOMENDAMOS A CONSULTA DE NOSSOS TÉCNICOS.**

Material embalado em sacarias de até 25 kg. Armazenar em lugar seco, livre da ação da luz solar com temperatura menor que 50°C. Em sua embalagem original, o produto conserva suas características por 730 dias a contar da data de fabricação.

As informações presentes neste laudo consistem em nossos conhecimentos e experiências atuais. Devido às numerosas influências que possam ocorrer durante a manipulação e emprego de nossos produtos, não se exime o transformador ou manipulador de realizar seus próprios ensaios e controles. A empresa não se responsabiliza pelo uso inadequado que se faça do produto ou da informação que lhe foi enviada.

Nota: A Cristal Master se reserva do direito de enviar documentações técnicas atualizadas somente mediante a solicitação do cliente.

Av. Santos Dumont, 3785 fundos - Fone/Fax: (47) 3451-5000 - 89.219-730 - Joinville - SC