

Descrição do Produto

13.1060.60 MB SUPERCOR MARROM

Análise	Resultado - Limite
Solidez a luz - de 1 a 8	8
Resistência a Intempéries (1-5):	5
Resistência térmica (°C)	300°C
Processo-	Extusão
Aplicação recomendada-	2%
Resina de aplicação-	PVC

Normas/Legislações

- RDC Resolução nº 52, de 26 de Novembro de 2010, que "dispõe sobre corantes em embalagens e equipamentos plásticos destinados a estar em contato com alimentos";

RDC Resolução nº 56, de 16 de novembro de 2012, que "dispõe sobre a Lista Positiva de monômeros e outras substâncias iniciadoras autorizadas de polímeros para a produção de embalagens plásticas e equipamentos em contato com alimentos";

RDC Resolução nº 326, de 03 de dezembro de 2019 que "estabelece a lista positiva de aditivos destinados à elaboração de materiais plásticos e revestimentos poliméricos em contato com alimentos";

RDC Resolução nº 589, de 3 de Janeiro de 2022 que "regulamenta embalagens e equipamentos plásticos celulósicos que entram em contato com alimentos";

RDC Resolução nº 961, de 10 de Fevereiro de 2025 que "dispõe lista de substâncias autorizadas para a produção de embalagens e equipamentos plásticos que entram em contato com alimentos"

RDC Resolução nº 963, de 20 de Fevereiro de 2025 que "estabelece a lista de aditivos que podem ser usados na fabricação de plásticos e revestimentos poliméricos que entram em contato com alimentos"

Resolução N°105, de 19 de maio de 1999 da agência nacional de vigilância sanitária, que regulamenta a utilização de Pigmentos para Embalagens Plásticas em contato com alimentos, no que se refere a metais pesados.

ROHS

REACH

Sem restrição

Sem restrição

Sem restrição

Sem restrição

Sem restrição

Sem restrição

Sem restrição

Sem restrição

Sem restrição

"A FICHA TÉCNICA DO MATERIAL FOI EMITIDA ELETRONICAMENTE E DISPENSA ASSINATURA ELETRÔNICA, SENDO QUE ESTE PERDE SEU VALOR CASO SEJA REALIZADA QUALQUER ALTERAÇÃO".

SEMPRE RECOMENDAMOS A CONSULTA DE NOSSOS TÉCNICOS.

Material embalado em sacarias de até 30 kg. Armazenar em lugar seco, livre da ação da luz solar com temperatura menor que 50°C. Em sua embalagem original, o produto conserva suas características por 05 anos a contar da data de fabricação.

As informações presentes neste laudo consistem em nossos conhecimentos e experiências atuais. Devido às numerosas influências que possam ocorrer durante a manipulação e emprego de nossos produtos, não se exime o transformador ou manipulador de realizar seus próprios ensaios e controles. A empresa não se responsabiliza pelo uso inadequado que se faça do produto ou da informação que lhe foi enviada.

Nota: A Supercor Ind. e Com. De Pigmentos Plásticos se reserva do direito de enviar documentações técnicas atualizadas somente mediante a solicitação do cliente.